



Material : PP -Isolierung (Polypropen)

Verbinder: Kupfer 99,95%
galvanisch verzinkt , min. 3 µm
Max. Temp.: 105°C

Normen: ROHS konform

DIN46228 UL (File E485383) CSA (File 242724)

PP-preinsulated sleeve

Terminal, Copper 99,95%
tin plated, min.3µm

Max. Temp.: 105°C

ROHS compliant

DIN46228 UL (E485383) CSA (File 242724)

Farbe Colour ET2	Type Typ	Farbe Colour ETW2	Type Typ	Farbe Colour ETT2	Type Typ	mm ²	L1 mm	L2 mm	d mm
	A0,5-6ET2		A0,5-6ETW2		A0,5-6ETT2	0,5	6	13	1,5
	A0,5-8ET2		A0,5-8ETW2		A0,5-8ETT2	0,5	8	15	1,5
	A0,75-8ET2		A0,75-8ETW2		A0,75-8ETT2	0,75	8	15	1,8
	A0,75-10ET2		A0,75-10ETW2		A0,75-10ETT2	0,75	10	17	1,8
	A0,75-12ET2		A0,75-12ETW2		A0,75-12ETT2	0,75	12	19	1,8
	A1-8ET2		A1-8ETW2		A1-8ETT2	1	8	15	2
	A1-10ET2		A1-10ETW2		A1-10ETT2	1	10	17	2
	A1-12ET2		A1-12ETW2		A1-12ETT2	1	12	19	2
	A1,5-8ET2		A1,5-8ETW2		A1,5-8ETT2	1,5	8	16	2,3
	A1,5-12ET2		A1,5-12ETW2		A1,5-12ETT2	1,5	12	20	2,3
	A2,5-10ET2		A2,5-10ETW2		A2,5-10ETT2	2,5	10	18,5	2,9
	A2,5-13ET2		A2,5-13ETW2		A2,5-13ETT2	2,5	13	21,5	2,9
	A4-12ET2		A4-12ETW2		A4-12ETT2	4	12	23	3,8
	A4-18ET2		A4-18ETW2		A4-18ETT2	4	18	29	3,8
	A6-14ET2		A6-14ETW2		A6-14ETT2	6	14	25	4,6
	A6-18ET2		A6-18ETW2		A6-18ETT2	6	18	26	4,6
	A10-14ET2		A10-14ETW2		A10-14ETT2	10	14	26	6,5

ALLE TECHNISCHE DATEN, ANGABEN UND ABBILDUNGEN WURDEN SORGFÄLTIG ERSTELLT. IRRTÜMER VORBEHALTEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN, DIE DER WEITERENTWICKLUNG DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR.

ALL TECHNICAL DATA, INFORMATION AND FIGURES HAVE BEEN CAREFULLY CREATED. ERRORS RESERVED

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES THAT SERVE THE FURTHER DEVELOPMENT.