


**EIPRESS**  
PRODUKT / PRODUCT



Material : **PC -Isolierung ( Polycarbonat )**  
Verbinde 99,95% Kupfer  
elektrolytisch verzinkt und hartgelötet  
halogenfrei , kadmiumfrei  
frei von lacknetzungsstörenden Substanzen


**PC sleeves**  
Terminal 99,95% copper  
tin plated, brazed necks  
halogen free, cadmium free  
free from paint-wetting impairment substances

Wärme-  
beständigkeit : von min. - 40°C bis max 130°C

Temp. area : min. - 40°C up to max 130°C

Normen : ROHS konform

ROHS compliant

Type	Querschnitt cross.section mm <sup>2</sup>	Farbe Colour	L mm	L1 mm	W mm	d mm	t mm	 mm
A0832R	0,25-0,75	Green	18	15	5,5	3,2	0,5	M3
A0837R	0,25-0,75	Green	21	15,5	6,2	3,2	0,5	M3,5
A0843R	0,25-0,75	Green	21	17,5	7,5	3,2	0,5	M4
A0853R	0,5-1,5	Green	22	17,5	9	3,2	0,5	M5
A1532R	0,5-1,5	Red	19	16	5,5	4	0,7	M3
A1537R	0,5-1,5	Red	19	16	6	4	0,7	M3,5
A1543R	0,5-1,5	Red	20,5	17	7,5	4	0,7	M4
A1553R	0,5-1,5	Red	22,5	18	9	4	0,7	M5
A1565R	0,5-1,5	Red	26,5	21	11	4	0,7	M6
A1585R	1,5-2,5	Red	27,5	20	14	4	0,7	M8
A1510R	1,5-2,5	Red	30,5	22	16,5	4	0,7	M10
A2532R	1,5-2,5	Blue	19	16	5,5	4,5	0,8	M3
A2537R	1,5-2,5	Blue	19	16	6	4,5	0,8	M3,5
A2543R	1,5-2,5	Blue	21	17,5	7	4,5	0,8	M4
A2553R	1,5-2,5	Blue	23	18	9	4,5	0,8	M5
A2565R	4-6	Blue	26,1	20,6	11	4,5	0,8	M6
A2585R	4-6	Blue	17,5	20	14	4,5	0,75	M8
A2510R	4-6	Blue	30,5	22	16,5	4,5	0,75	M10
A4643R	4-6	Yellow	24,5	20,5	7,8	6,4	1	M4
A4653R	4-6	Yellow	25	20,5	9	6,4	1	M5
A4665R	4-6	Yellow	28,5	23	11	6,4	1	M6
A4685R	4-6	Yellow	30,8	23,8	14	6,4	1	M8
A4610R	4-6	Yellow	34	25,5	17	6,4	1	M10

ALLE TECHNISCHEN DATEN, ANGABEN UND ABBILDUNGEN WURDEN SORGFÄLTIG ERSTELLT. IRRTÜMER VORBEHALTEN.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN, DIE DER WEITERENTWICKLUNG DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR.

ALL TECHNICAL DATA, INFORMATION AND FIGURES HAVE BEEN CAREFULLY CREATED. ERRORS RESERVED

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES THAT SERVE THE FURTHER DEVELOPMENT.